



## NEUTRALIZATOR KWASÓW DEN

Neutralizator kwasów z wkładem z węgla wapnia w zbiorniku z PEHD



Typ neutralizatora	Pojemność czynna	Średnica przyłączy	Średnica neutralizatora	Wysokość wlotu	Wysokość neutralizatora
	Vc	DN	D1	H1	H
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>DEN 0,5</b>	45	50	520	395	550
<b>DEN 1</b>	150	50	650	600	760
<b>DEN 2</b>	350	50-110	910	700	1070
<b>DEN 3</b>	500	50-110	1130	670	1050
<b>DEN 4</b>	1000	50-160	1290	950	1360
<b>DEN 5</b>	1500	50-160	1510	1030	1460

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności.

DN - średnica przyłączy, wymaganą średnicę należy zgłosić przy zamówieniu.

### Wyposażenie podstawowe:

- zbiornik monolityczny pionowy z PEHD,
- króćce przyłączeniowe wykonane z PE połączone szczelnie z korpusem zbiornika,
- deflektor wlotowy wykonany z PE,
- króciec rewizyjny dla nadbudowy DN400-600,
- wkład neutralizujący z węgla wapnia.